

プーリー



トラックガイド
2023年モデルチェンジ



現在主力の
プーリー
2022年まで生産




トラックプラス

プーリーセット

ハンドル



エクスプレス

ストリング

カラビナ

- プーリー・ハンドル
- ・滑車が浮いた状態から急激にワイヤーに接する事でベアリング部分が破損するので注意してください
 - ・急激な力が加わるとハンドルが曲がります。踏んでしまう・落としてしまう等気をつけてください。
滑車は潤滑油等のメンテは不要です。汚れをふき取る程度

- 点検
- ・滑車がスムーズに回転する事を確認
 - ・固定サイドプレート・滑車の溝・軸の状態を確認
 - ・ハンドルに亀裂・曲がっていないか
 - ・エクスプレスの磨耗・損傷・糸が切れてないか
 - ・ストリングの劣化異常
 - ・ハンドルとプーリーのボルト止め部の緩み



ヴェルティゴワイヤーロック



オーケースクリュー

- カラビナ
- ・ゲートがロックした状態で使用してください、ロックされていないと赤い警告表示が見えます
 - ・ゲートをロックする時は、リユーズを回して最後までロックしてください。強く締めすぎるとリユーズが破損します。
 - ・振動や摩擦によってリユーズが緩み、ゲートロックが解除される危険があります。ゲートがロックされているか常に確認をしてください
 - ・カラビナはゲートがロック状態で縦軸方向に最大の強度があります。縦軸方向以外に加重がかかると強度は激減します。

- 点検
- ・カラビナのフレーム・ゲート・リユーズに亀裂や変形が無いこと
 - ・ゲートを開けて放すと、ゲートが閉まることを確認して下さい
 - ・スロットに埃・石等の異物が挟まっていないこと

ハーネス



サイズ	1	2
ウエストベルト	75 - 104 cm	97 - 125 cm
レッグループ	53 - 66 cm	55 - 75 cm
身長	173 - 187 cm	180 - 195 cm
重量	780 g	810 g

ニュートン

ハーネス

- ・ザラザラした箇所や尖った箇所で擦れないように注意してください
- ・必要に応じて洗浄してください、洗濯機・高圧洗浄不可
- ・洗浄後は直射日光をさけて乾燥させてください

点検

- ・調節バックル部分及び縫製部分のチェック
- ・ハーネスのベルト部分に磨耗・損傷・縫製部分の糸が切れてないか
- ・バックル部分に亀裂・変形がないか。
- ・背中プラスチック部品「A」部分（ベルトが交差するための物）が多用により下がりますので確認して修正してください。

①プーリー用フックリング

②ドリンクホルダ用ベルト（任意）
納品ではセットされてません。



シンバ

子供用調節型フルボディハーネス

スペックとしては体重 40 kg 未満まで



ツアー受入対象の**体重制限 25kg** はおよそ小学校 2～3年

胴の長さ：35 - 60 cm


レッグループ：51 cm 未満

背面リングはありません。「背中つり」は不可です。

★ランヤードのつけ方に注意してください。

Others

ランヤード



ランヤード

- ・大きな落下を止めた場合や非常に大きな加重がかかった場合は使用を中止する。
- ・尖った箇所で擦れないように注意してください

点検

- ・磨耗、損傷・特に繊維のほつれが無い確認。

ヘルメット



ヘルメット

- ・ヘルメットの上に座る、落とす、尖ったものと接触させないようにしてください
- 消臭剤の多様は中のウレタンを溶かします。

点検

- ・頭にかぶるものです、内側の衛生面に気をつけてください。

髪の毛が引っかかってないか等

- ・シェルにひび割れ変形等が無い
- ・ストラップとその縫製部分・ヘッドバンドとシェルの接続部分の状態確認
- ・ヘッドバンドの各調整機能、ストラップ及びバックルが正しく機能するか

ガイド用



ステージ高さ 5m以上があるコースはフルハーネス（ノートン）をお使いください。法律に定められています。

ガイド用シットハーネス



- ・他の用具との連結部や、各用具が正しくセットされているか確認
- ・ギアープ・ツールホルダー用スロットは最大 10kg
- ・ザラザラした箇所や尖った箇所で擦れないように注意してください
- ・必要に応じて洗浄してください、洗濯機・高圧洗浄不可
- ・洗浄後は直射日光をさけて乾燥させてください

点検

- ・アタッチメントポイント部分、調整バックルの亀裂や変形が無いこと
- ・縫製部分に磨耗、損傷、糸が切れてないこと
- ・バックルが正常に機能すること